



| Описание систем теплоизоляции Elastospray (Эластоспрей) |         |                 |                                     |                                                                           |                                                                                                                                 | Цена в рублях с НДС за 1кг. |                   |                    |             |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Плотность в кг/м.куб                                    | Артикул | Класс горючести | Вес системы полиол + изоцианат (кг) | Выход пенополиуретана из системы на установках высокого давления в м.куб. | Назначение                                                                                                                      | До 1,92 т.                  | от 1,92 до 9,6 т. | от 9,6 до 18,72 т. | от 18,72 т. |
| 30                                                      | 1612/33 | Г4              | 480                                 | 12                                                                        | Напыляемая система. Механические нагрузки не допустимы. Вспениватель - фреон.                                                   | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
|                                                         | 1612/19 | Г4              | 480                                 | 12                                                                        | Напыляемая система ППУ для работы при пониженных температурах в начале или конце сезона. Вспениватель - фреон.                  | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
|                                                         | 1622/33 | Г4              | 480                                 | 11                                                                        | Напыляемая система, закрытая ячейка. Вспениватель - фреон 365\227ea                                                             | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
| 41-45                                                   | 1612/7  | Г4              | 480                                 | 8                                                                         | Напыляемая система с закрытой ячейкой. Для умеренных нагрузок.                                                                  | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
|                                                         | 1622/32 | Г4              | 480                                 | 8                                                                         | Напыляемая система с закрытой ячейкой. Для умеренных нагрузок. Вспениватель - фреон 365\227ea                                   | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
| 60                                                      | 1612/34 | Г4              | 480                                 | 6                                                                         | Напольная напыляемая система для эксплуатируемых кровель. Вспениватель - фреон 365\227ea                                        | 218,3                       | 212,4             | 207,68             | 202,96      |
| 57-60                                                   | 1622/29 | Г2              | 480                                 | 6                                                                         | Напольная напыляемая система для эксплуатируемых кровель. Вспениватель - фреон 365\227ea<br>Повышенный класс огнестойкости (Г2) | 300,9                       |                   |                    |             |
| 11-12                                                   | 1601/11 | Г4              | 470                                 | 30                                                                        | Напыляемая система ПУ с открытой ячейкой. Вспениватель - вода                                                                   | 208,86                      |                   |                    |             |

| Описание систем теплоизоляции Elastopor (Эластопор) |         |                 |                                     |                                                               |                                                               | Цена в рублях с НДС за 1кг. |                   |                    |             |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Плотность в кг/м.куб                                | Артикул | Класс горючести | Вес системы полиол + изоцианат (кг) | Выход пенополиуретана на профессиональном оборудовании м.куб. | Назначение                                                    | До 1,92 т.                  | от 1,92 до 9,6 т. | от 9,6 до 18,72 т. | от 18,72 т. |
| 40                                                  | 1701/17 | Г4              |                                     |                                                               | Заливочная система ППУ. Закрытая ячейка. Вспениватель - вода. | 165,2                       |                   |                    |             |

| Описание систем гидроизоляции Elastocoat (Эластокоат) |            |       |             |                                             |                                                                                                 | Цена в рублях без НДС за 1кг. |           |           |            |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                       | Артикул    | Цвет  | Вес системы | Выход из систем в м.кв. (толщиной 1.5-2 мм) | Назначение                                                                                      | 1 комплект                    | от 2 тонн | от 5 тонн | от 10 тонн |
|                                                       | C 6335/101 | Серый | 425         | 210                                         | Бесшовная напыляемая эластичная гидроизоляция. Антикоррозийная защита. Антиабразивное покрытие. | 410                           | 400       | 390       | 380        |

| Классы горючести ГОСТ 30244 |
|-----------------------------|
| Г1 слабогорючие             |
| Г2 умеренногорючие          |
| Г3 нормальногорючие         |
| Г4 сильногорючие            |

[Сравнение харрактеристик компонентов ППУ](#)  
[Сравнение установок высокого давления](#)

СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ ВСЕМ  
ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ  
КОМПОНЕНТОВ

С уважением, Рудев Эдуард  
Руководитель проекта PM&PPU  
г.Санкт-Петербург  
тел. 8-911-111-50-60  
Email: info@pmppu.ru  
Сайт: www.pmppu.ru